

# Ražojuma datu lapa

Deleģētā regula (ES) 626/2011

Piegādātāja nosaukums vai preču zīme	<b>CAMRY</b>
Modeļa identifikators	<b>CR7926</b>
Iekšējais modeļa identifikators(-i)	<b>CR7926</b>
Āra modeļa identifikators	
Iekšējais akustiskās jaudas līmenis (dzēsēšanas režīms)	<b>65 dB</b>
Āra akustiskās jaudas līmenis (dzēsēšanas režīms)	<b>- dB</b>
Aukstumaģenta nosaukums	<b>R290</b>
Aukstumaģenta GSP	<b>3</b>
<p>Aukstumaģentu noplūdes veicina klimata pārmaiņas. Aukstumaģenta noplūdes gadījumā ierīces ar zemāku aukstumaģenta globālās sasilšanas potenciālu (GSP) nodara mazāku kaitējumu videi. Šajā iekārtā atrodas dzēsēšanas šķidrums, kura globālās sasilšanas potenciāls (GSP) ir 3. Tas nozīmē, ka, ja vidē nokļūst 1 kg šā dzēsēšanas šķidruma, ietekme uz globālo sasilšanu 100 gadu laikā ir 3 reizes lielāka nekā 1 kg CO<sub>2</sub>. Nekādā gadījumā neiejaucieties dzēsēšanas ķēdes darbībā un nemēģiniet izjaukt ierīci. Vienmēr uzticiet to kvalificētam speciālistam.</p>	
<b>Dzēsēšanas režīms</b>	
Energoefektivitātes koeficients (EER)	<b>2,6</b>
Energoefektivitātes klase	<b>A</b>
Elektroenerģijas patēriņš stundā	<b>Elektroenerģijas patēriņš 0,8 kWh 60 minūtēs, pamatojoties uz standarta testu rezultātiem. Faktiskais elektroenerģijas patēriņš būs atkarīgs no iekārtas izmantošanas un atrašanās vietas.</b>
Dzēsēšanas jauda	<b>2,0 kW</b>